

## CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

### EU-Type Examination Certificate

**PPE-788-15454-Cert**

#### REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### REGULATION (EU) 2016/425 – PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Si attesta che il Dispositivo di Protezione Individuale di seguito indicato, soddisfa i Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (Art. 5 e Allegato II) e che il Fabbricante è autorizzato ad apporre la marcatura CE (Art. 17)

*We hereby certify that the Personal Protective Equipment below mentioned complies with the Essential Health and Safety Requirements (Art. 5 and Annex II) and that the Manufacturer is authorized to affix the CE marking (Art. 17)*

Tipologia di DPI <i>Type of PPE</i>	DPI contro le cadute dall'alto – Dispositivi di ancoraggio temporanei, removibili e trasportabili
Modello <i>Model</i>	SL SHUTTLE
Fabbricante <i>Manufacturer</i>	SICURLIVE GROUP S.r.l. Via Generale Reverberi, 27 - 25050 PASSIRANO (Brescia) - Italy
Richiedente <i>Applicant</i>	SICURLIVE GROUP S.r.l. Via Generale Reverberi, 27 - 25050 PASSIRANO (Brescia) - Italy
Categoria (All. I - Reg UE/2016/425) <i>Category (Annex I - Reg EU/2016/425)</i>	III <sup>a</sup>
Sistema di controllo della produzione <i>Production Control System</i>	Allegato/Annex VII – Mod. C2
Rapporti di prova <i>Test reports</i>	TEST REPORT n. 2019060602 - 2019060603 – 20190606004- 2019060605 del / issued on 06/06/2019 TEST REPORT n. 11019-01 Rev00 del / issued on 27.06.2019
Fascicolo Tecnico <i>Technical files</i>	Manuale Tecnico SL SHUTTLE Rev01 del / issued on 02.09.2019
Norme Tecniche <i>Technical standards</i>	EN 795:2012

Le caratteristiche del DPI certificato sono indicate nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante  
*Certified PPE features are described in the Technical Annex to this EU-Type Examination certificate which forms an integral part of it*

Prima emissione <i>First issue</i>	Emissione corrente <i>Current issue</i>	Scadenza <i>Expiration</i>	Chief Executive Officer <i>(Fabio Gazzero)</i>
12.09.2019	12.09.2019	12.09.2024	

**Il rilascio e l'utilizzo del presente Certificato è subordinato all'osservanza del Regolamento di Certificazione dei DPI "PROC-016" pubblicato in versione aggiornata sul sito [www.anccp.it](http://www.anccp.it). Per i DPI di 3<sup>a</sup> categoria, il certificato di Esame UE di Tipo rimane valido solo se accompagnato dagli attestati di sorveglianza annuali in corso di validità emessi dall'Organismo Notificato incaricato.**

The issue and use of this Certificate is subject to compliance with the PPE Certification Regulation "PROC-016" freely available in updated version on the website [www.anccp.it](http://www.anccp.it). For PPE classified in 3<sup>rd</sup> Category, EU Type Examination Certificate remains valid only if accompanied by the annual surveillance certificates issued by the appointed Notified Body.




PRD N°149B  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**Certificato di Esame UE del Tipo – Allegato Tecnico**  
*EU-Type Examination Certificate – Technical Annex*

**PPE-788-15454-Cert**

**REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**  
*REGULATION (EU) 2016/425 – PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT*

Descrizione modello / Model Description	Immagine / Pictures
<p>Descrizione dettagliata</p> <p>Punto di ancoraggio mobile Tipo B in acciaio INOX AISI 304 per linea vita Tipo C di fune del diametro di 8 mm e per elementi intermedi al passaggio del SL SHUTTLE con diametro esterno 12 mm.</p> <p>Lo scopo del dispositivo di ancoraggio mobile è di creare, accoppiato ad una Linea di ancoraggio di Tipo C, idonea al bypass degli elementi intermedi, un sistema che permetta all'operatore di percorrere l'intera linea senza mai svincolarsi dalla stessa, garantendo che se correttamente applicato, non possa staccarsi involontariamente.</p>	
<b>Eventuali precisazioni</b>	
<p>SL SHUTTLE viene fornito in dotazione con il connettore Irudek Sekuralt 981 – EN 362 e dovrà sempre essere utilizzato in abbinamento allo stesso o con connettori di uguali caratteristiche, diametro corpo connettore 10 mm.</p> <p>SL Shuttle deve essere utilizzato in abbinamento ad altri dispositivi anticaduta (imbracatura)</p>	
<b>Livelli di prestazione / Performance levels</b>	
<p><b>EN 795:2012 Tipo B</b> (Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti fissi senza la necessità di un ancoraggio strutturale o un elemento di fissaggio per assicurarli alla struttura)</p>	
<b>Uso previsto / Proper use</b>	
<p>Dispositivo di ancoraggio di Tipo B da utilizzare secondo quanto specificato nel Manuale Tecnico SL BOOMERANG Rev01 del 02.09.2019</p> <p><b>Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopra richiamati.</b></p>	



PRD N°149B  
 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC  
 Mutual Recognition Agreements

Pag. 2/2

DPI-M396/3